

DULAPURI PAFS INC IP 44
modele: 000, 00, 0, 0M, 1, 2**Prezentare generala:**

Datorita calitatilor sale constructive si rezistentei sale in medii corozive, in medii cu temperaturi si umiditate extreme reprezinta carcasa pentru: echipamente electrice de protectie si distributie, echipamente de control al iluminatului public, aparate de telecomunicatii, aparate de masura si protectie, echipamente pentru retele de cai ferate etc.

Materialul este usor de decupat, se pot monta vizoare pentru contoare si ferestre pentru actionarea aparatele de protectie.

Special proiectat pentru montajul direct al barelor la separatoarele verticale (rigla). Pentru montarea altor aparate se poate realiza un schelet metalic din profile si sina DIN 35 mm.

Pentru prevenirea patrunderii persoanelor neautorizate capacele si partile laterale se prind in suruburi din interior si usa se poate sigila.

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 50298; EN 60259; EN 61439; EN 05163, EN 62208
Tensiune nominala de izolatie	690 V
Material	poliester armat cu fibra de sticla (PAFS)
Proprietati material	ignifugat (V0-UL94) rezistent la actiunea radiatiilor ultraviolete
Culoare	gri RAL 7035
Variante constructive	"000", "00", "0" (o usa) "0M", "1", "2" (2 usi si o singura incuietoare)
Grade de protectie	IP 44 IK 10
Montaj	Aparent (pe perete) sau pe socluri
Asamblare dulapuri pe orizontala si verticala	da
Suprafata carcasei antiabis	da
Acoperis inclinat	da
Incuietoare cu prindere in 3 puncte	da
Intrare / iesire cabluri	prin presetupe
Temperatura ambienta	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95

Alte precizari:

- Yala si cheia pentru incuietoare se comanda separat.
- La montajul dulapurilor pe socluri se scoate peretele de jos al dulapului.
- Momentan nu sunt livrate cu urechi de prindere pe perete.
- Dulapurile cu o singura usa sunt cu balamalele pe dreapta.

Cote de gabarit:

Cod	Denumire produs	Inaltime [mm]	Latime [mm]	Adancime [mm]
MF0015-50006	DULAP POLIES.INC V0 IP44 000/420x265x250	420	265	250
MF0015-50032	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/580x400x250	580	400	250
MF0015-50034	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/840x400x250	840	400	250

MF0015-50058	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0/840x530x250	840	530	250
MF0015-50106	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0M/840x660x250	840	660	250
MF0015-50154	DULAP POLIES.INC V0 IP44 1/840x800x250	840	800	250
MF0015-50248	DULAP POLIES.INC V0 IP44 2/840x1060x250	840	1060	250
MF0015-50309	SOCLU DULAP INC. 000/855x265x250	855	265	250
MF0015-50310	SOCLU DULAP INC. 00/855x400x250	855	400	250
MF0015-50311	SOCLU DULAP INC. 0/855x530x250	855	530	250
MF0015-50312	SOCLU DULAP INC. 0M/855x660x250	855	660	250
MF0015-50313	SOCLU DULAP INC. 1/855x800x250	855	800	250
MF0015-50314	SOCLU DULAP INC. 2/855x1060x250	855	1060	250
MF0015-50322	SOCLU SCUND F.INCHIDERE DULAP INC. 000/266x265x250	266	265	250
MF0015-50323	SOCLU SCUND FARA INCHIDERE DULAP INC. 00/266x400x250	266	400	250
MF0015-50324	SOCLU SCUND FARA INCHIDERE DULAP INC. 0/266x530x250	266	530	250
MF0015-50325	SOCLU SCUND FARA INCHIDERE DULAP INC. 0M/266x660x250	266	660	250
MF0015-50326	SOCLU SCUND FARA INCHIDERE DULAP INC. 1/266x800x250	266	800	250
MF0015-50327	SOCLU SCUND FARA INCHIDERE DULAP INC. 2/266x1060x250	266	1060	250
MF0015-50335	SOCLU SCUND CU INCHIDERE DULAP INC. 000/277x265x250	277	265	250
MF0015-50336	SOCLU SCUND CU INCHIDERE DULAP INC. 00/277x400x250	277	400	250
MF0015-50337	SOCLU SCUND CU INCHIDERE DULAP INC. 0/277x530x250	277	530	250
MF0015-50338	SOCLU SCUND CU INCHIDERE DULAP INC. 0M/277x660x250	277	660	250
MF0015-50339	SOCLU SCUND CU INCHIDERE DULAP INC. 1/277x800x250	277	800	250
MF0015-50340	SOCLU SCUND CU INCHIDERE DULAP INC. 2/277x1060x250	277	1060	250

Instructiuni de montaj:

- Dulapurile contin insertii din turnare pe peretele spate pentru montajul barelor si pe peretii laterali pentru montajul stalpilor.
- Aparatele se monteaza pe un scheletul metalic realizat din profile.
- Dulapul va fi montat, dupa ce s-au fixat aparatele si s-au realizat conexiunile interioare.

Accesorii pentru dulapurile si soclurile PAFS:

Accesorii pentru prindere cablu in socluri	
MF0015-51508	SUPPORT SUSTINERE CABLU PT.SOCLU INC 00
MF0015-51509	SUPPORT SUSTINERE CABLU PT.SOCLU INC 0
MF0015-51510	SUPPORT SUSTINERE CABLU PT.SOCLU INC 0M
MF0015-51511	SUPPORT SUSTINERE CABLU PT.SOCLU INC 1
MF0015-51512	SUPPORT SUSTINERE CABLU PT.SOCLU INC 2
MF0015-51513	COLIER METALIC PT.CABLU 5x35, CU MONTAJ PE SUPPORT SUSTINERE
MF0015-51514	COLIER METALIC PT.CABLU 5x120, CU MONTAJ PE SUPPORT SUSTINERE
MF0015-51515	COLIER METALIC PT.CABLU 5x240, CU MONTAJ PE SUPPORT SUSTINERE
Suporti pentru montaj pe stalp	
MF0015-51548	SUPPORT DISTANTARE PRINDERE PE STALP
MF0015-51549	SUPPORT PRINDERE PE STALP
Yale + chei	
MF0015-51550	YALA +CHEIE PT.DULAP PLOIESTER INC
MF0015-51552	YALA TRIUNGHI T9 PT.DULAP POLIESTER INC

MF0015-80151	CHEIE TRIUNGHIULARA PT.DULAP TPK SI BMP
MF0015-51578	PROTECTIE SURUB PENTRU SIGILARE
Placi pentru prinderea diverselor tipuri de contoare	
MF0015-51596	PLACA PRINDERE CONTOR TRIFAZAT
MF0015-51597	PLACA PRINDERE CONTOR MONOFAZAT
Profile pentru formarea ansamblului de montaj a aparatelor	
MF0010-04010	SINA METAL"DIN" SLITATA 35mm PRET/ML
MF0010-04020	SINA METAL SLITATA (80x8) 25x2mm PRET/ML
MF0010-04030	PROFIL "U" SLITATA (80x8) 40x12x2 PRET/ML
MF0010-04040	PROFIL "U" SLITATA (80x8) 25x10x2 PRET/ML
MF0010-04045	STALP "U" 22x60x28mm
MF0010-04050	PROFIL "L" SLITATA (80x8) 40x40x3 PRET/ML
MF0010-04060	PROFIL "L" SLITATA (80x8) 25x25x2 SLIT=80x7mm PRET/ML
MF0010-04065	PROFIL "L" SLITATA (80x8) 25x25x2 SLIT=37x7mm PRET/ML
MF0010-04070	PROFIL "Z" SLITATA 25x25x25x2 PRET/ML
MF0010-04080	PROFIL "Z" SLITATA 25x60x25x2 PRET/ML
MF0010-04090	PROFIL "Z" SLITATA 25x120x25x2 PRET/ML

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Echiparea cu aparate a dulapului se va realiza numai de o persoana autorizata.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsul este ambalat in folie din plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra produselor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Produsele trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.