

**CORPURI DE ILUMINAT STRADAL UPTEC
CU LED EPISTAR COB****Prezentare generala:**

- Se utilizeaza pentru iluminatul exterior pe strazi, bulevarde, alei, pieti, cartiere de locuit si spatii pietonale, etc.

Prezentare produse:

Nr.crt.	Cod produs	Denumire	Nr. LED
1	MF0011-51000	CORP ILUM.STRAD.IP65 LED EPISTAR COB UPTEC LUM.RECE 30W	1
2	MF0011-51006	CORP ILUM.STRAD.IP65 LED EPISTAR COB UPTEC LUM.RECE 50W	1
3	MF0011-51021	CORP ILUM.STRAD.IP65 LED EPISTAR COB UPTEC LUM.RECE 100W	2

Caracteristici tehnice:

Standard*	EN 60598; EN 60529; EN 61000
Tensiune nominala	220 ÷ 240 V ca, 50 Hz
Variante	30, 50, 100 W
Tip LED	COB Epistar
Culoare lumina	lumina rece
Flux luminos	100 lm/W
Durata de viata**	30 000 h
Grad de protectie	IP 65
Material carcasa	din aliaj de aluminiu vopsit in camp electrostatic
Culoare carcasa	gri inchis
Cote de gabarit HxLxA	510x210x70 mm - 30 W 510x210x70 mm - 50 W 720x280x110 mm - 100 W
Temperatura	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

***)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

Instructiuni de montaj:

- Cablul de alimentare se racordeaza la conector cablul corpului de iluminat stradal :
 - Maro – la faza de la retea;
 - Albastru – la nulul de la retea;
 - Verde – galben la nulul de protectie
- Teava de montaj se introduce in corpul de iluminat si se strang suruburile cu cheie imbus marimea 6/8.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.