

## COMTEC 2000 INC SRL

Adresa: Str. Drumul Osiei 51, Sector 6, Bucuresti

Tel: 021 301 96 00

### Corp iluminat rotund alb\negru fara grila 60 W cod 1081S

Se utilizeaza pentru iluminatul: - in locuinte  
- in gradini, peluze, terase etc.  
- in depozite, pasaje, ambarcatiuni etc

#### Caracteristici tehnice

##### Electrice

Standard	EN 60598
Tensiune nominala	230 V ~
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP 54
Putere nominala	60 W



##### Constructive

Corp	din policarbonat
Vizor	din sticla
Dulie	E27
Montaj	aparent
Instalare	cu dibluri si holtsuruburi

##### Dimensiuni

Ø = 200 mm      A = 125 mm  
Lungime bec - max. 80 mm.

#### Instructiuni de montaj

Cutia corpului de iluminat se monteaza pe tavan (perete) in dibluri cu holtsuruburi (accesorii livrate).

Se introduce cablu prin garnitura de intrare si se lega in conector.

Se monteaza becul in dulie.

Vizorul se prinde de cutie prin suruburi.

#### Instructiuni de exploatare

Dupa fiecare deschidere, vizorul se va imbrina perfect pe cutia corpului de iluminat, astfel incat sa se respecte gradul de protectie.

Revizia 1 - 2010.08.26

1/2

## COMTEC 2000 INC SRL

Adresa: Str. Drumul Osiei 51, Sector 6, Bucuresti

Tel: 021 301 96 00

### Corp iluminat rotund alb\negru fara grila 60 W cod 1081S

Se utilizeaza pentru iluminatul: - in locuinte  
- in gradini, peluze, terase etc.  
- in depozite, pasaje, ambarcatiuni etc

#### Caracteristici tehnice

##### Electrice

Standard	EN 60598
Tensiune nominala	230 V ~
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP 54
Putere nominala	60 W



##### Constructive

Corp	din policarbonat
Vizor	din sticla
Dulie	E27
Montaj	aparent
Instalare	cu dibluri si holtsuruburi

##### Dimensiuni

Ø = 200 mm      A = 125 mm  
Lungime bec - max. 80 mm.

#### Instructiuni de montaj

Cutia corpului de iluminat se monteaza pe tavan (perete) in dibluri cu holtsuruburi (accesorii livrate).

Se introduce cablu prin garnitura de intrare si se lega in conector.

Se monteaza becul in dulie.

Vizorul se prinde de cutie prin suruburi.

#### Instructiuni de exploatare

Dupa fiecare deschidere, vizorul se va imbrina perfect pe cutia corpului de iluminat, astfel incat sa se respecte gradul de protectie.

Revizia 1 - 2010.08.26

1/2

**Instructiuni de ambalare:**

Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton. Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

**Instructiuni de transport:**

Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.

Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.

Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.

Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.

Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.

Revizia 0 - 2007.03.07

**Instructiuni de ambalare:**

Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton. Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

**Instructiuni de transport:**

Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.

Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.

Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.

Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.

Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.

Revizia 0 - 2007.03.07