



Adresa: Str. Drumul Osiei Nr. 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 0213019600 Fax: 0213102247
www.comtec-int.ro

CANAL DE CABLU

Prezentare generala:

Canalul pentru cablu se utilizeaza in constructia instalatiilor electrice, pentru mascarea si protejarea conductoarelor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant.

Canalul de cablu realizat din PVC ignifugat, este disponibil intr-o varietate mare a dimensiunilor completata de accesorii (unghi plan, terminatie, imbinare, derivatie T, unghi interior si exterior).

Caracteristici tehnice:

| | |
|--|--|
| Standard | EN 50085 |
| Grad de protectie | IP 40 |
| Material | PVC ignifugat, alb (gri-semirotund) |
| Tip constructiv | normal sau semirotund |
| Comportare la ardere | -VI, conform UL 94 |
| Temperatura de utilizare | -8..+60 °C |
| Lungime standard | 2 m |
| Montaj | cu dibluri si holtsuruburi |
| Dimensiuni canal de cablu LatimexInaltime (grosime) mm | 12x12, 15x10, 16x16 , 20x10, 25x16, 25x25, 40x16, 40x25, 40x40 (1.03), 60x40 (1.24), 60x60 (1.32), 80x40, 80x60, 100x40, 100x60, (1.4) |
| Dimensiuni canal de cablu semirotund LatimexInaltime (grosime) mm | 60x15 (1.8), 75x18 (2) |

Instructiuni de montaj:

- Canalul de cablu si accesoriile sale se prind de pereti in dibluri cu holtsuruburi.
- Conductoarele circuitelor se intind in canalul de cablu, dupa care se pune capacul.
- Obligatoriul se separa cablurile de energie electrica si de date.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Nu se aseaza langa corpuri dure, grele si ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseaza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.