

**CORP DE ILUMINAT CU LED PENTRU INALTIMI MARI****Prezentare generala:**

- Se utilizeaza pentru iluminatul spatiilor interioare de inaltimi mari (hale industriale, depozite, spatii comerciale si de productie).

**Prezentare produse:**

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-12300	CORP IL.INALT.MARI DIECAST ALUM.LED LUM.RECE 60W
2	MF0011-12303	CORP IL.INALT.MARI DIECAST ALUM.LED LUM.RECE 100W
3	MF0011-12306	CORP IL.INALT.MARI DIECAST ALUM.LED LUM.RECE 150W
4	MF0011-12309	CORP IL.INALT.MARI DIECAST ALUM.LED LUM.RECE 200W

**Caracteristici tehnice:**

Standard*	EN55015; EN60598; EN61000; EN61547
Tensiune nominala	220-240 V ca; 50 Hz
Factor de putere	>0.9
Flux luminos	>90 lm/W
Tip led	SMD2835
Durata de viata**	25000 h
Culoare lumina	lumina rece (6000 K)
Unghi de dispersie	150°
Material	corp - aluminiu dispersor - PC
Grad protectie	IP65
Dimensiuni (Diametru x Inaltime)	MF0011-12300 - 240 x 72.5 MF0011-12303 - 300 x 75 MF0011-12306 - 350 x 82.5 MF0011-12309 - 390 x 89.5
Montaj	suspendat
Temperatura	- 20°C ... +50°C
Umiditatea relativa maxima la	20°C : 95%

\*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

\*\*)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

**Instructiuni de montaj:**

- Corpul de iluminat se suspenda de plafon.
- Cablul de alimentare se leaga la conector.

**Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

**Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

**Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat, in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.