

Noutăți



EDBJ

Blocuri de distribuție



ETI ROMANIA SRL

Str. Intrarea Binelui 1A (Depozit Fortuna)
Sector 4
042159 Bucuresti, Romania
www.etigroup.ro

Construcție

Blocurile de distribuție sunt prevăzute cu inserție/clemă de distribuție din alamă sau aluminiu și carcasă din plastic.

Clemele sunt prevăzute cu șuruburi pentru cheie hexagonală.

Avantaje

- ✎ Montaj pe șină TH35
- ✎ Asamblare cu ușurință
- ✎ Lățime 1 modul!!
- ✎ Conexiune puternică

Aplicații/utilizare

✎ Se utilizează la conectarea conductorilor de fază și neutru în cutiile de distribuție n/n pentru distribuția corectă și transparentă a energiei.

Parametri generali

- ✎ Tensiune nominală de rezistență la impuls 6 kV (EDBJ-4x25-4x25, EDBJ-1x70-4x25), 12kV (EDBJ-1x35-1x35)
- ✎ Tensiune nominală de izolație 1000 V AC / 1500 V DC
- ✎ Număr de poli - 1
- ✎ Material cartuș:
 - alamă MO-58 (EDBJ-4x25-4x25, EDBJ-1x70-4x25)
 - aluminiu 6060 galvanizat (EDBJ-1x35-1x35)
- ✎ Material carcasă și clemă:
 - material PC/ABS (pentru EDBJ-4x25-4x25, EDBJ-1x70-4x25)
 - vegetal PA6.6 (pentru EDBJ-1x35-1x35)
- ✎ Sigilabil (pentru EDBJ-4x25-4x25, EDBJ-1x70-4x25)
- ✎ Clasa de inflamabilitate V0 (UL94)
- ✎ Temperatura de lucru -30°C do 80°C
- ✎ Respectă standardul IEC 60947-7-1

EDBJ-4x25-4x25

Secțiuni transversale ale firelor

Superior	Inferior	Rigid	Flexibil		Cuplu de strângere
4	4	1,5-25 mm ²	2,5 -16 mm ²	16 mm	3 Nm

Parametri:

- Secțiune nominală 25 mm²
- Curent nominal 100A
- Cheie hexagonală de 3 mm

Tip	Cod nr.	Masa (kg)	Ambalare (buc.)
EDBJ-4x25-4x25	001102428	0,125	1/12/240
EDBJ-4x25-4x25N	001102429	0,125	1/12/240
EDBJ-4x25-4x25PE	001102430	0,125	1/12/240
EDBJ-4x25-4x25/R	001102440	0,125	1/12/240
EDBJ-4x25-4x25/B	001102441	0,125	1/12/240



EDBJ-4x25-4x25



EDBJ...N


EDBJ...PE

EDBJ...R

EDBJ...B

EDBJ-1x70-4x25

Secțiuni transversale ale firelor

Superior	Inferior	Rigid	Flexibil		Cuplu de strângere
1		4-70 mm ²	2,5-50 mm ²	25 mm	10 Nm
	4	1,5-25 mm ²	2,5-16 mm ²	16 mm	3 Nm

Parametri:

- Secțiune nominală 70 mm²
- Curent nominal 192A
- Cheie hexagonală 3mm, 5mm

Tip	Cd nr.	Masa (kg)	Ambalare (buc.)
EDBJ-1x70-4x25	001102434	0,117	1/12/240
EDBJ-1x70-4x25N	001102435	0,117	1/12/240
EDBJ-1x70-4x25PE	001102436	0,117	1/12/240
EDBJ-1x70-4x25/R	001102444	0,117	1/12/240
EDBJ-1x70-4x25/B	001102445	0,117	1/12/240



EDBJ-1x70-4x25



EDBJ...N


EDBJ...PE

EDBJ...R

EDBJ...B

EDBJ-1x35-1x35

Secțiuni transversale ale firelor

Superior	Inferior	Rigid	Flexibil		Cuplu de strângere
1	1	1,5-35 mm ²	2,5 - 25 mm ²	21 mm	3 Nm

Parametri:

- Secțiune nominală 35 mm²
- Curent nominal 125A
- Cheie hexagonală de 3 mm
- Înelușul galvanic al clemei permite conectarea conductoarelor de Al și de Cu

Tip	Cod nr.	Masa (kg)	Ambalare (buc.)
EDBJ-1x35-1x35	001102431	0,027	1/12/300
EDBJ-1x35-1x35N	001102432	0,027	1/12/300
EDBJ-1x35-1x35PE	001102433	0,027	1/12/300
EDBJ-1x35-1x35/R	001102442	0,027	1/12/300
EDBJ-1x35-1x35/B	001102443	0,027	1/12/300



EDBJ-1x35-1x35



EDBJ...N

EDBJ...PE

EDBJ...R

EDBJ...B

