

Reflectoare Ledinaire gen3

BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE

Lumină naturală rece 865 - Simetric

Această gamă de proiectoare Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, furnizate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General information	
Cod familie lămpi	-
Culoare sursă de lumină	Lumină naturală rece 865
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator	No [-]
Balast inclus	Da
Tip capac optic/lentilă	G [Sticlă]
Lățimea fascicul de lumină corp de iluminat	110° x 110°
Interfață sistem de comandă	-
Conexiune	Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu	Cablu 1.0 m without plug (C1K)
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Tip sistem optic pentru exterior	Simetric
Flux luminos constant	No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	44
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Specificație privind riscul fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu UE RoHS	Da
Tip motor LED	LED

Light technical	
Randament luminos orientat în sus	0
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-

Operating and electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	- W
Consum de curent CLO mediu	50 W
Consum de curent CLO final	- W

Reflectoare Ledinaire gen3

Curent de pornire	1,68 A
Timp de pornire	0,0082 ms
Factor de putere (min.)	0.95

Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and housing

Material carcasă	Aluminiu turnat
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Glass
Material capac optic/lentilă	Sticlă securizată
Material fixare	O el
Dispozitiv de montare	MBA [Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă	Flat
Finisaj capac optic/lentilă	Transparent
Lungime totală	173 mm
Lățime totală	232 mm
Înălțime totală	26,1 mm
Suprafață proiectată reală	0,028 m ²
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	26 x 232 x 173 mm (1 x 9.1 x 6.8 in)

Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK07 [2 J reinforced]
Protecție împotriva supraîncălzirii (regim comun/diferențial)	2/2 kV
Indice de sustenabilitate	-

Initial performance (IEC compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	6000 lm
---------------------------------------	---------

Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	120 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	6500 K
Indice inițial de redare a culorii	>80
Tricromatică inițială	(0.313, 0.337) SDCM <5
Putere de intrare inițială	50 W
Toleranță consum de curent	+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii	+/-2

Over time performance (IEC compliant)

Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h	5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h	80

Application conditions


Interval temperatură ambientală	-25 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable

Product data

Cod complet produs	871951453345599
Nume comandă produs	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE
EAN/UPC – Produs	8719514533455
Cod de comandă	53345599
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	16
Material SAP	911401864483
Copy Net Weight (Piese)	0,910 kg



Cote



BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE

Reflectoare Ledinaire gen3

