

CORP DE ILUMINAT IP65 NV-4201.01

Corpul de iluminat cu tuburi florescente este varianta ideala pentru iluminarea paracarilor subterane sau a subsolurilor datorită gradului de protecție IP65.



Specificații tehnice generale:


Carcasă.....	ABS
Dispensör.....	PVC
Sursă luminoasă.....	Tub fluorescent T8
Soclu	G13
Ambalaj.....	Individual
Grad de protecție.....	IP65
Temperatură de funcționare.....	-20 ÷ 50°C
Umiditatea mediului ambiant.....	<93%
Echipare.....	Droser electromagnetic
Tensiune alimentare.....	220 ÷ 240 Vac
Frecvență tensiune alimentare.....	50/60 Hz
Factor de putere.....	cosφ≥0.6

La cerere se poate echipa cu Kit de emergent 1h sau 3h


Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Curent absorbit [A]	Dimensiuni LxIxh [mm]	Cantitate [buc/bax]	Dimensiuni bax LxIxh [cm]	Greutate bax [Kg]
EL0020102	NV-4201.01118	1 x 18	0.16	650 x 60 x 55	15	69 x 33.5 x 29	18.8
EL0020103	NV-4201.01218	2 x 18	0.32	650 x 110 x 55	12	68 x 37.5 x 26.5	17.2
EL0020101	NV-4201.01136	1 x 36	0.32	1255 x 60 x 55	12	129 x 25.5 x 26	20.8
EL0019755	NV-4201.01236	2 x 36	0.64	1255 x 110 x 55	8	128 x 25.5 x 26.5	21.5
EL0028491	NV-4201.01158	1 x 58	0.52	1560 x 85 x 93	6	160 x 30 x 20	18
EL0028492	NV-4201.01258	2 x 58	1.05	1560 x 135 x 93	4	160 x 40 x 15	19

Diagramă dimensională :



Diagramă conexiuni electrice:



Diagramă fotometrică :

