



Reflector Ledinaire

BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE

LED module 5000 lm - Alb neutru 840 - Power supply unit

Gama Ledinaire conține o selecție de corpuri de iluminat LED, cunoscute pentru înalta calitate Philips, la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă - exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General Information	
Cod familie lămpi	LED50 [LED module 5000 lm]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Capac optic/tip lentilă	GC [Sticla clara]
Lățime flux luminos corp de iluminat	100°
Interfață de comandă	-
Conectare	Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu	Cable 1.0 m without plug (CIK)
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB	47
Marcaj RoHS	RoHS mark

LED engine type	LED
Light Technical	
Randament luminos orientat în sus	0
Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp	0°
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	- W
Consum de curent CLO mediu	- W
Consum de curent CLO final	- W
Curentul de pornire	0,9 A
Timp de pornire	0,01088 ms
Factor de putere (min.)	0.9
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Reflector Ledinaire

Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu turnat sub presiune
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Sticlă
Material fixare	Steel
Dispozitiv de montare	MBA [Mounting bracket adjustable]
Capac optic/formă lentilă	Flat
Capac optic/finisaj lentilă	Transparent
Lungime totală	204 mm
Lăţime totală	39 mm
Înălţime totală	281 mm
Effective projected area	0,044 m²

Approval and Application

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK07 [2 J reinforced]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/ diferenţial)	Nivel de protecţie contra supratensiunii până la 2 kV

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos iniţial	5250 lm
Toleranţă flux luminos	+/-10%

Randament luminos LED iniţial	105 lm/W
Valoare iniţială Temperatură de culoare corelată	4000 K
Valoare iniţială Indice de redare a culorii	80
Cromatică iniţială	<7 SDCM
Putere de intrare iniţială	50 W
Toleranţă consum de curent	+/-10%

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-25 to +40 °C
Nivel diminuare maximă	Not applicable

Product Data

Cod complet produs	871016332975899
Nume comandă produs	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE
EAN/UPC - Produs	8710163329758
Cod de comandă	32975899
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	6
Material nr. (12NC)	911401730472
Greutate netă (bucată)	1,387 kg



Cote



Ledinaire floodlight BVP105/106

Reflector Ledinaire

