

# FIȘĂ TEHNICĂ



Caracteristici tehnice		
<b>General</b>	Cod produs	EL0057501
	Temperatura ambientală	-20[°C]~40[°C]
	Putere	18W
	Led	√
	Temperatura lumina	6000K
	Umiditatea ambientală	<93 [%]
<b>Parametrii intrare</b>	Tensiune de intrare	220V-230 [V]
	Frecvența tensiune intrare	50/60 [Hz]
	Factor de putere (cosφ)	>0.5
<b>Parametrii driver-ului</b>	Protecție la suprasarcină	√
	Protecție la scurtcircuit	√
	Tip LED	SMD
<b>Caracteristici optice</b>	Dispensator	Sticla
	Reflector	Oțel
	Unghi de dispersie luminoasă	120°
	Toleranța fluxului luminos	±20%
	Indicele de redare a culorii	>80
<b>Caracteristici mecanice</b>	Montaj	Apărent pe plafon
	Dimateru	30cm
	Factor de protecție	IP20
<b>Accesorii</b>	Senzor de mișcare	√
	Kit iluminat de urgență	√
	Iluminat de urgență	200 lumeni (4 leduri)
<b>Caracteristici senzor</b>	Unghi de detecție	360°
	Raza de acțiune	5m
	Temporizare	10"±5' (reglabil)
	Sensibilitate la lumina	2÷2000 lux (reglabil)
	Înălțime de detecție	2,8m



*Este strict interzisă modificarea sau transformarea construcției electrice sau mecanice a corpului de iluminat. Dispozitivul poate fi folosit în medii cu temperaturi cuprinse între -20°C și 40°C. Pastrați manualul de utilizare pentru a-l putea consulta ulterior.*

