

**ATENȚIE!**

A se folosi numai cu dispozitive de aprindere compatibile (Vezi Balast electromagnetic sau electronic Total Green)


Tubul poate fi folosit in medii cu temperaturi cuprinse intre 10°C si 30°C.

Pastrati manualul de utilizare pentru a-l putea consulta ulterior.

Caracteristici tehnice:

Operare: Cu sistem adecvat de aprindere (Balast electromagnetic + starter sau balast electronic)

Material: Sticla, dulii din otel

Diagrama dimensională:

	Cod	Model	Putere	Soclu	Flux luminos (lm)	Temperatura de culoare (k)	Cri	Durata medie de viata (h)	Dimensiune LxØ (mm)	Cantitate
Tipuri:	EL0021378	TG-2603.1211	10	G13	410	6400	≥70	6000	342.2 x 25	25
	EL0021379	TG-2603.1212	15	G13	560	6400	≥70	6000	451.6 x 25	25
	EL0021380	TG-2603.1213	18	G13	960	6400	≥70	6000	604 x 25	25
	EL0021381	TG-2603.1214	30	G13	1720	6400	≥70	6000	908.8 x 25	25
	EL0021382	TG-2603.1215	36	G13	2400	6400	≥70	6000	1213.6 x 25	25
	EL0021395	TG-2603.1216	58	G13	4080	6400	≥70	6000	1514.2 x 25	25
	EL0021389	TG-2603.1223	18	G13	1000	2700	≥70	6000	604 x 25	25
	EL0024303	TG-2603.1225	36	G13	2500	2700	≥70	6000	1213.6 x 25	25
	EL0026877	TG-2603.1263	18	G13	960	4000	≥70	6000	604 x 25	25
	EL0026878	TG-2603.1265	36	G13	2400	4000	≥70	6000	1213.6 x 25	25
	EL0021383	TG-2603.1233	18	G13	960	Rosu	≥70	6000	604 x 25	25
	EL0021384	TG-2603.1243	18	G13	960	Verde	≥70	6000	604 x 25	25
	EL0021385	TG-2603.1253	18	G13	960	Albastru	≥70	6000	604 x 25	25
	EL0021386	TG-2603.1255	36	G13	2400	Albastru	≥70	6000	1213.6 x 25	25
	EL0021387	TG-2603.1235	36	G13	2400	Rosu	≥70	6000	1213.6 x 25	25
	EL0021388	TG-2603.1245	36	G13	2400	Verde	≥70	6000	1213.6 x 25	25