

# PHILIPS

## Lighting



# Capsule LV 3000 h

## Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F

Capsulă cu halogen de joasă tensiune Solu ia ideală pentru corpuri de iluminat decorative mici. Geamul pentru blocarea razelor UV și încălzirea de joasă presiune permit folosirea fără geam de protecție. Capsula compactă cu halogen oferă lumină albă proaspătă pe o durată de viață îndelungată.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G4 [ G4]
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [ Orice sau Universal (U)]
Durată de viață nominală (nom.)	3000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	12000X

Light Technical	
Flux luminos (nom.)	86 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	86 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2750 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	12,3 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	100

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	7.0 W
Curent lampă (nom.)	0,58 A
Timp de pornire (nom.)	0,0 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	instant full light s
Factor de putere (nom.)	1
Tensiune (nom.)	12 V

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Clar (CL)

Approval and Application	
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh


Luminaire Design Requirements	
Temperatură bec (max.)	600 °C
Temperatură comprimare (max.)	350 °C

Product Data	
Cod complet produs	871869682786400
Nume comandă produs	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F
EAN/UPC - Produs	8718696827864
Cod de comandă	82786400
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	100
Material nr. (12NC)	925723217101
Greutate netă (bucată)	0,002 kg

## Capsule LV 3000 h

### Cote



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

EcoHalo Capsule G4 12v7w CL B3000

