

CORP DE ILUMINAT EXIT NV-4104.6

Corp de iluminat de tip EXIT echipat cu acumulator intern ce oferă până la 5 ore de autonomie. Echipamentul este dotat cu martori luminoși ce indică starea lui dar și cu buton de test pentru verificarea funcționalității. Montajul se poate face: aplicat pe perete sau pe tavan, suspendat.




Specificații tehnice generale:

Carcasă.....	ABS+PMMA
Dispensur.....	ABS.
Sursa luminoasă.....	LED (5 LED-uri)
Montaj.....	Vezi diagramele de mai jos
Ambalaj.....	Individual
Grad de protecție	IP20
Temperatura mediului ambiant.....	-20°C ÷ 40°C
Acumulator.....	3.6V 0.5Ah-
	(incapsulat pe baza de acid)
Autonomie.....	5 ore
Timp incarcare.....	24 ore
Tensiune alimentare.....	185 ÷ 265 V
Curent absorbit.....	60 mA
Frecvența tensiune alimentare.....	50/60 Hz
TIP.....	PERMANENT


Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Tensiune iesire driver [V]	Curent iesire Driver [A]	Flux luminos [Lm]	Temperatura de culoare LED [K]	Dimensiuni Lxl [mm]	Dimensiuni bax [cm]	Cantitate Buc/Bax	Greutate bax [kg]
EL0039191	NV-4104.6000	1	6.5	0.2	80	8500	350x42	42x37.5x21.5	20	7.8


Diagramă dimensională :




Diagramă conexiuni electrice:



Vizibil de la 30 m conform EN1838:



Modalități de montaj:



Accesorii:

Cod	Model	Descriere	Dimensiuni bax [cm]	Cantitate Buc/Bax	Greutate bax [kg]
EL0039211	NV-4104.6005	Display EXIT	35x18.5x11.5	25	6.8
EL0039192	NV-4104.6001	Display STANGA/DREAPTA	35x18.5x11.5	25	6.8
EL0039193	NV-4104.6002	Display SUS	35x18.5x11.5	25	6.8
EL0039194	NV-4104.6003	Display JOS	35x18.5x11.5	25	6.8
EL0039195	NV-4104.6004	Display HIDRANT	35x18.5x11.5	25	6.8