


Info generali

Tecnico - Lampade da incasso

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



Ean	8021696312163
Articolo	BASIC FI IP65 18W SQUARE
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.58 kg
Volume	0.003746 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.5 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic / osram
Specifiche per l'incasso	145 x 145 - h. ≥ 100 , 1-25
Protezione frontale	IP65 [DO NOT COVER]

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	18 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 18,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	100°
Flusso sorgente	1850 lm
Flusso utile	1520 lm