



## Info generali

### Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696283678              |
| <b>Articolo</b>      | DISPLAY UGR D1595 4000K BK |
| <b>Installazione</b> | Proiettori e Binari        |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                    |
| <b>Peso lordo</b>    | 2.37 kg                    |
| <b>Volume</b>        | 0.01734 m <sup>3</sup>     |

## Info tecniche e installative

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>                | 1.57 kg                              |
| <b>Classe di isolamento</b>      | II                                   |
| <b>Grado di protezione</b>       | IP20                                 |
| <b>Conformità</b>                | CE                                   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b>   | 0° ~ +40 °C                          |
| <b>Efficienza a pieno carico</b> | X                                    |
| <b>Dimmer</b>                    | NO, On-Off                           |
| <b>Alimentazione</b>             | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| <b>Alimentatore</b>              | In-built, included<br>NO, electronic |
| <b>Accessori non inclusi</b>     | Link on-off profile                  |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 40 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 40,00 W                               |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD SAMSUNG                           |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 80                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3   |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 70°                                       |
| <b>UGR massimo</b>           | < 22                                      |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 6450 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 3600 lm                                   |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1   |