



Info generali

Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696283746
Articolo	DISPLAY WIDE D1125 4000K BK
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.13 kg
Volume	0.012444 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.77 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Accessori non inclusi	Link on-off profile

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	40 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 40,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	125°
Flusso sorgente	5850 lm
Flusso utile	3450 lm
Rischio fotobiologico	1