

Info generali

Esterno - Lampade da parete


Outdoor wall mounted lamp with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission



Ean	8021696322285
Articolo	FEBE-1 AP ANTRACITE 4000K
Installazione	Lampade da parete
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.85 kg
Volume	0.001944 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.76 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP65
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistenza al carico	IK06



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	6 W
Emissione	Direct Asymmetrical
Consumo massimo	max 6,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	-
Flusso sorgente	630 lm
Flusso utile	150 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT