



Info generali

Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted adjustable non-dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Ean | 8021696285399 |
| Articolo | FOX 25W CRI90 3000K ON-OFF BK |
| Installazione | Proiettori e Binari |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 0.64 kg |
| Volume | 0.002688 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto | 0.54 kg |
| Classe di isolamento | I |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Efficienza a pieno carico | X |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Orientabilità | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355° |
| Accessori non inclusi | Single connection on-off, Link on-off profile |

Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza | 25 W |
| Emissione | Direct |
| Consumo massimo | max 25,00 W |
| Caratteristiche LED | LED COB BRIDGELUX |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 30000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Fascio luminoso | 35° |
| Flusso sorgente | 2550 lm |
| Flusso utile | 2090 lm |
| Rischio fotobiologico | 1 |