



Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended dimmable lamp with multiple integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696304717
Articolo	GEMINI SP D061 DALI/PUSH BIANCO
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	3.1 kg
Volume	0.038912 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.6 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	1, DALI / Push
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	48 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 48,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	130°
Flusso sorgente	5100 lm
Flusso utile	4230 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W