



Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended dimmable lamp with multiple integrated LED sources and direct light emission

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Ean | 8021696304748 |
| Articolo | GEMINI SP D081 DALI/PUSH BIANCO |
| Installazione | Sospensioni |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 4.55 kg |
| Volume | 0.070262 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|----------------------------------|--|
| Peso netto | 2.3 kg |
| Classe di isolamento | II |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Efficienza a pieno carico | X |
| Dimmer | 1, DALI / Push |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |

Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|---|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza | 55 W |
| Emissione | Direct |
| Consumo massimo | max 55,00 W |
| Caratteristiche LED | LED SMD |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| Fascio luminoso | 130° |
| Flusso sorgente | 7600 lm |
| Flusso utile | 4880 lm |
| Rischio fotobiologico | 1 |
| Potenza in stand-by | < 0.50 W |