


Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor floor non-dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch and indirect light emission



Ean	8021696282244
Articolo	IPOTESI PT H73 BIANCO
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	7.14 kg
Volume	0.104063 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	5.1 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP44
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 16 W
Emissione	Indirect
Consumo massimo	max 16,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	115°
Flusso sorgente	1800 lm
Flusso utile	1440 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN