


## Info generali

## Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted non-dimmable bollard with integrated LED sources and direct light emission



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696306780          |
| <b>Articolo</b>      | JEDI PT H080 ANTRACITE |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra       |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.97 kg                |
| <b>Volume</b>        | 0.0036 m <sup>3</sup>  |

## Info tecniche e installative

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>                | 0.76 kg                              |
| <b>Classe di isolamento</b>      | II                                   |
| <b>Grado di protezione</b>       | IP65                                 |
| <b>Conformità</b>                | CE                                   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b>   | -                                    |
| <b>Efficienza a pieno carico</b> | X                                    |
| <b>Dimmer</b>                    | NO, On-Off                           |
| <b>Alimentazione</b>             | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| <b>Alimentatore</b>              | In-built, included<br>NO, electronic |
| <b>Accessori non inclusi</b>     | Base for floor mounted installation  |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | 12 W                  |
| <b>Emissione</b>             | Direct                |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 12,00 W           |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 80                  |
| <b>Fascio luminoso</b>       | -                     |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1400 lm               |
| <b>Flusso utile</b>          | 560 lm                |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | EXEMPT                |