

Info generali

Interno - Lampade da parete


Indoor wall mounted adjustable and non-dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch, in-built USB port and direct light emission



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696306810 |
| Articolo | KOMODO-2 AP BIANCO |
| Installazione | Lampade da parete |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 0.83 kg |
| Volume | 0.006006 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|----------------------------------|--|
| Peso netto | 0.7 kg |
| Classe di isolamento | II |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Efficienza a pieno carico | X |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button Integrated USB socket |
| Alimentatore | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Orientabilità | vert. 0°-90°, orizz. 0°-180° |



Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|---|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza | 4,5 W |
| Emissione | Direct |
| Consumo massimo | max 4,50 W |
| Caratteristiche LED | LED SMD |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 20000 h |
| CRI | > 80 |
| Fascio luminoso | 25° |
| Flusso sorgente | 250 lm |
| Flusso utile | 210 lm |
| Rischio fotobiologico | 2 |
| Potenza in stand-by | < 0.50 W |