

## Info generali

## Interno - Lampade da parete


Indoor wall mounted adjustable and non-dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch, in-built USB port and direct light emission



<b>Ean</b>	8021696306810
<b>Articolo</b>	KOMODO-2 AP BIANCO
<b>Installazione</b>	Lampade da parete
<b>Garanzia</b>	5 years
<b>Peso lordo</b>	0.83 kg
<b>Volume</b>	0.006006 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative

<b>Peso netto</b>	0.7 kg
<b>Classe di isolamento</b>	II
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Conformità</b>	CE
<b>Temperatura d'esercizio</b>	0° ~ +40 °C
<b>Efficienza a pieno carico</b>	X
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Alimentazione</b>	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button Integrated USB socket
<b>Alimentatore</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
<b>Orientabilità</b>	vert. 0°-90°, orizz. 0°-180°



## Info sorgente e prestazionali

<b>Sorgente integrata</b>	Integrated LED module
<b>Sorgente sostituibile</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Potenza</b>	4,5 W
<b>Emissione</b>	Direct
<b>Consumo massimo</b>	max 4,50 W
<b>Caratteristiche LED</b>	LED SMD
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Durata LED (t. 25°c)</b>	20000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>Fascio luminoso</b>	25°
<b>Flusso sorgente</b>	250 lm
<b>Flusso utile</b>	210 lm
<b>Rischio fotobiologico</b>	2
<b>Potenza in stand-by</b>	< 0.50 W