



Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor suspended or ceiling mounted linear fitting with multiple integrated LED sources and direct/indirect light emission

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696270197 |
| Articolo | STEEL WIDE 3000K BK |
| Installazione | Sistemi |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 2.49 kg |
| Volume | 0.017817 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|----------------------------------|---|
| Peso netto | 1.99 kg |
| Classe di isolamento | I |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Efficienza a pieno carico | X |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, osram |
| Accessori non inclusi | Mounting kit (suspension or surface), Straight continuous linear connector |

Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|---|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza | 36 W |
| Emissione | Direct + Indirect |
| Consumo massimo | max 36,00 W |
| Caratteristiche LED | LED SMD SAMSUNG |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Fascio luminoso | 70+110° |
| UGR massimo | < 19 |
| Flusso sorgente | 4450 lm |
| Flusso utile | 2750 lm |