

## Info generali

### Esterno - Lampade da terra


Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct light emission



|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696322612                 |
| <b>Articolo</b>      | STYLE PT H050 ANTRACITE 3000K |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra              |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                       |
| <b>Peso lordo</b>    | 2.82 kg                       |
| <b>Volume</b>        | 0.012167 m <sup>3</sup>       |

## Info tecniche e installative

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Peso netto</b>              | 1.02 kg  |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I  |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP54   |
| <b>Conformità</b>              | CE   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C  |
| <b>Dimmer</b>                  | NO, On-Off   |
| <b>Alimentazione</b>           | 100-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Info sorgente e prestazionali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | 9 W                   |
| <b>Emissione</b>             | Direct                |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 9,00 W            |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 80                  |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 120°                  |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1050 lm               |
| <b>Flusso utile</b>          | 790 lm                |