

## Info generali

### Esterno - Proiettori


Outdoor floor, ceiling or wall-mounted adjustable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission



<b>Ean</b>	8021696322131
<b>Articolo</b>	THOR PR D050 ANTRACITE 4000K
<b>Installazione</b>	Proiettori
<b>Garanzia</b>	5 years
<b>Peso lordo</b>	1.65 kg
<b>Volume</b>	0.00572 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative

<b>Peso netto</b>	1.49 kg
<b>Classe di isolamento</b>	III
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Conformità</b>	CE
<b>Temperatura d'esercizio</b>	-15° ~ +45 °C
<b>Efficienza a pieno carico</b>	X
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Alimentazione</b>	24 V DC
<b>Alimentatore</b>	Required, remoted, not included
<b>Orientabilità</b>	vert. 0°-90°
<b>Accessori non inclusi</b>	Glare shielding cover, Remote on-off driver



## Info sorgente e prestazionali

<b>Sorgente integrata</b>	Integrated LED module
<b>Sorgente sostituibile</b>	No
<b>Potenza</b>	20 W
<b>Emissione</b>	Direct
<b>Consumo massimo</b>	max 20,00 W
<b>Caratteristiche LED</b>	LED SMD OSRAM
<b>CCT LED</b>	4000 K
<b>Durata LED (t. 25°c)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Fascio luminoso</b>	28°
<b>Flusso sorgente</b>	2450 lm
<b>Flusso utile</b>	1970 lm