



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Gama LEDINAIRE conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED populare standard, dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie

Catalog de date

General information		Factor de putere (min.)	
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830		0.9
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Controls and dimming	
Balast inclus	Da	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Lă în fascicul de lumină corp de iluminat	110°	Mechanical and housing	
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini	Material carcasă	Metal-Plastic
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II	Material reflector	-
Marcaj de inflamabilitate	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Lungime totală	175 mm
Marcaj CE	CE mark	Lă în totală	175 mm
Perioadă de garanție	3 ani	Înălțime totală	45 mm
Flux luminos constant	No	Diametru total	175 mm
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	74	Culoare	WH
În conformitate cu UE RoHS	Da	Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	45 x 175 x 175 mm
Indice unificat de orbire CEN	28	Approval and application	
Operating and electrical		Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20(IP44 față)
Tensiune de intrare	220 to 240 V	Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0.3 J]
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz	Initial performance (IEC compliant)	
Curent de pornire	3,85 A	Flux luminos inițial (flux de sistem)	1200 lm

Ledinaire SlimDownlight

Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	100 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	3000 K
Indice inițial de redare a culorii	80
Tricromatică inițială	(/) 5SDCM
Putere de intrare inițială	12 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)


Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h	L65
--	-----

Application conditions


Interval temperatură ambientală	-20 to +40 °C
---------------------------------	---------------

Product data

Cod complet produs	871951446427800
Nume comandă produs	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
EAN/UPC – Produs	8719514464278
Cod de comandă	46427800
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Material SAP	929003250532
Copia greutatea netă (bucată)	0,210 kg




Cote




DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Date fotometrice



Page 11

DN065B G4 LED12 830 12W D150 RD



DN065B G4 LED12 830 12W D150 RD

Ledinaire SlimDownlight

