



# MASTER TL5 Eficiență Înaltă

## MASTER TL5 HE 21W/865 1SL/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampa TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos și o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice și guvernamentale, școli, spitale și iluminatul interior al arenelor sportive.

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

General Information		Light Technical	
Baza elementului de fixare	G5 [ G5]	LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 97 %	
Durată de via ă până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)	24000 h	16.000 h nominal	
Caracteristici	na [ Not Applicable]	LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 84 %	
Descriere sistem	Eficiență Înaltă	20.000 h nominal	
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 99 %			
2.000 h nominal			
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 99 %			
4.000 h nominal			
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 99 %			
6.000 h nominal			
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 99 %			
8.000 h nominal			
		Cod culoare	865 [ CCT de 6500 K]
		Flux luminos (nom.)	1950 lm
		Flux luminos (Evaluat) (nom.)	1725 lm
		Denumirea culorii	Rece natural
		Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.)	94 lm/W
		Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
		Randament luminos (nominal) (nom.)	84 lm/W
		Indice de redare a culorii (max.)	85

# MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Indice de redare a culorii (min.)	80
Indice de redare a culorii (nom.)	82
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 2.000 h nominal	96 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 4.000 h nominal	95 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 6.000 h nominal	94 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 8.000 h nominal	93 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 12.000 h nominal	92 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 16.000 h nominal	91 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 20.000 h nominal	90 %

## Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)	20,6 W
Curent lampă (nom.)	0,165 A

## Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)	35 °C
----------------------------------	-------

## Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

## Mechanical and Housing

Informații bază element fixare	Placa Verde
Formă bec	T5 [ 16 mm (T5)]

## Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	23 kWh

## Product Data

Cod complet produs	871150071011655
Nume comandă produs	MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40
EAN/UPC – Produs	8711500710116
Cod de comandă	71011655
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
Material SAP	927926286555
Greutate netă SAP (bucată)	79,200 g
Cod ILCOS	FDH-21/65/1B-L/P-G5-16/850

## Cote





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

TL5 21W/865/GP HE

# MASTER TL5 Eficiență Înaltă



## Date fotometrice



Culoare lumina /865

Culoare lumina /865

## Durată de viață



LDLE\_TL5-HE8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-HE8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-HE8\_0001-Lumen maintenance diagram

## MASTER TL5 Eficiență Înaltă

