



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/865 1CT/12

Această lampă TL circulară (diametru tub 29 mm) permite distribuția luminii în toate direcțiile. Este potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat, în scopuri diferite, inclusiv decorative, în aplicații cu factor uman, cum ar fi școlile, birourile, magazinele și locuințele personale și pentru iluminatul zonelor rezidențiale.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G10Q [G10q]
Durată de via ă până la eșec de 50% (nom.)	13000 h
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal	98 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal	77 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal	60 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal	45 %

Light Technical	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]
Flux luminos (nom.)	2310 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)	2310 lm
Denumirea culorii	Rece natural
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	72 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	80

LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 2.000 h nominal	84 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 4.000 h nominal	79 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 6.000 h nominal	75 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 8.000 h nominal	73 %

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	32,0 W
Curent lampă (nom.)	0,450 A
Tensiune (nom.)	81 V

MASTER TL-E Circular Super 80

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C
----------------------------------	-------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Formă bec	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
-----------	--------------------------

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
--	---


Conținut de mercur (Hg) (nom.)	8 mg
--------------------------------	------

Consum de energie kWh/1000 h	35 kWh
------------------------------	--------

Product Data

Cod complet produs	872790084055100
Nume comandă produs	TL-E 32W/865 1CT/12
EAN/UPC – Produs	8727900840551
Cod de comandă	84055100
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Material SAP	928026386570
Greutate netă SAP (bucată)	0,180 kg
Cod ILCOS	FSC-32/65/1B-E-G10q-29/299

Cote



TL-E 32W/865

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

