

■ DATENBLATT: i-CHARGE PUBLIC 2



■ SCHRACK-INFO

Die Design-Ladesäule i-CHARGE Public 2 fällt auf – übertreibt jedoch nicht. Damit eignet sie sich für den Einsatz im architektonisch hochwertigen Umfeld. Die ansprechende abgerundete Vorderkante verleiht der Ladesäule eine außergewöhnliche Silhouette.

Der Einbau des Abrechnungssystems ist optional. Die Abrechnung erfolgt über das standardisierte OCPP 1.5 Protokoll, damit ist die Ladesäule mit Abrechnungssystemen verschiedenster Anbieter kompatibel.

Die Gehäusefarbe und Farbe der beleuchteten Ladeschächte kann aus dem RAL-Farbenkatalog gewählt oder entsprechend Ihren Wünschen foliert und bedruckt werden.

■ TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer	EMPUB2414	EMPUB24140
Gehäusematerial	Edelstahl, RAL9016 verkehrsweiß, Ladeschächte RAL7030 steingrau	
Ladepunkte	2x TYP2 22 kW 2x Schuko 3,7 kW	
Leistungsstufen	11 kW, 14 kW, 22 kW	
Versorgung	400 V 80 A	
Vorsicherung	gG/gL 80 A	
Schutzart	IP 44	
Nennleistung	51 kVA	
Zuleitung	max. 5x35 mm ²	
Kabeleinführung	von unten	
Temperaturbereich	-25°C – 50°C	
Abmessungen	H1320 B360 T280 mm	
Gewicht	ca. 54 kg	
Datenverbindung	Ohne	OCPP 1.5 über GSM/GPRS/3G

■ OPTIONEN

- Ladesteckdosenbestückung kundenspezifisch
- Wählbare RAL-Gehäusefarbe und Folierung/Bedruckung
- Notentriegelung bei Stromausfall
- Ladeschächte beleuchtet