








■ DATENBLATT: HSATMZ01AS / HSATMZ01AR SAT DACHZIEGEL MIT KABELNINFÜHRUNG



■ SCHRACK-INFO

- Großformatige Aluminium- Dachziegel mit Kabeldurchführung für bis zu 16 Kabel
- Passend für fast jedes Dach und für jede Dachziegelform
- Farben: Schwarz und Rot
- Umweltfreundlich (schwermetallfrei)
- Verwendbar für Mastdurchmesser 60mm
- Dauerhaft wetterfest
- Ästhetisches Aussehen, keine Schlieren auf dem Dach
- Komfortable Antennenkabel-Durchführung ins Haus

■ TECHNISCHE DATEN

- Material: Kombination aus Qualitäts-Aluminumlegierung und UV-beständigem Kunststoff (in UV-Kammer getestet)
- Oberfläche: Kunststoffbeschichtet
- Länge: 450 mm
- Breite: 500 mm
- Verwendbar für Masten bis Ø 60 mm
- Geeignet für Dachneigung bis 56°
- Klebestreifen zum Festkleben an anliegenden Dachziegeln (Temperaturbeständigkeit von -30° bis +110°C)
- Jedem Dachziegelformverlauf perfekt und leicht anpassbar
- Bitte beachten Sie die Montagehinweise
- Zum wasserfesten Abdichten des Mastes empfehlen wir unsere Montagezubehör-Komponenten

| BEZEICHNUNG | BEST. NR. |
|--|------------|
| SAT Dachziegel mit Kabeleinführung 45x50cm, für Masten 38-60mm DM, Aluminium, schwarz | HSATMZ01AS |
| SAT Dachziegel mit Kabeleinführung 45x50cm, für Masten 38-60mm DM, Aluminium, rot | HSATMZ01AR |
| ZUBEHÖR | |
| SAT Gummitülle Universal zum Abdichten von Antennenmast und Dachziegel, für Mastdurchmesser: 38-60mm, schwarz | HSATMZZ02S |
| SAT Gummitülle Universal zum Abdichten von Antennenmast und Dachziegel, für Mastdurchmesser: 38-60mm, rot | HSATMZZ02R |
| SAT Dichtungsband 60x8cm, UV-beständig, zum wasserfesten Abdichten, stark klebend, selbstschweißend, alterungsbeständig, Gebrauchstemperatur: -40 bis +80°C, schwarz | HSATMZZ01S |
| SAT Dichtungsband 60x8cm, UV-beständig, zum wasserfesten Abdichten, stark klebend, selbstschweißend, alterungsbeständig, Gebrauchstemperatur: -40 bis +80°C, rot | HSATMZZ01R |