



Principale

Gama	Prisma
Tip produs sau componenta	Interfata Canalis/dispozitiv cu conexiune
Categorie de accesorii/piese separate	Interface
Aplicatie specifica produsului	Conexiune Canalis, 4.000 A
Număr de poli	4
Compatibilitate gama	Prisma P KTA KTC Masterpact NW Masterpact NW40

Suplimentare

Tip carcasa dedicata	Firida 4000 A
Latime carcasa/firida	650 mm
Destinatie produs	Pentru disjunctur Masterpact NW tetrapolar
Conectare aparat din dulap	KT cu Canalis
Pozitie de conectare	Conexiune posterioara
Descriere poli	4P
Installation description	Firida 4000 A 650 mm
Adancime dulap	600 + 400 mm spate
Dispozitiv instalat	MasterpactNW40 vertical instalare - spate conectare
[I _e] curent nominal de utilizare	4000 A
Lățime	575 mm
Înălțime	350 mm
Adâncime	450 mm
Culoare	Stainless steel
Material	Metal
Locatia conexiunii	Amonte

Mediu

Standarde	IEC 61439-2
Certificari produs	ASEFA KEMA

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------