



Principale

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Nume produs | Acti 9 iPC |
| Tip produs sau componenta | Modular socket-outlet |
| Nume scurt al dispozitivului | IPC |
| Descriere poli | 2P + E |
| Priza standard | Germana |

Suplimentare

| | |
|-------------------------------------|--|
| [In] curent nominal | 16 A |
| [Ue] tensiune operationala nominala | 250 V c.a. 50/60 Hz |
| Mod de montare | Fix |
| Suport de montare | Sina DIN simetrica |
| Module de 9 mm | 5 |
| Înălțime | 84 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Adâncime | 63 mm |
| Greutate produs | 98 g |
| Culoare | Alb |
| Semnalizare locala | LED voltage presence indicator light durata de serviciu: 100000 H |
| Conexiuni - borne | terminal tunel1 cablu(ri) 6 mm ² flexibil terminal tunel1 cablu(ri) 10 mm ² rigid |
| Lungimea de dezizolare a firului | 13 mm |
| Cuplu de strângere | 1,2 N.m |

Mediu

| | |
|----------------------|---|
| Standarde | VDE 0620 |
| Grad de protectie IP | IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529 |
| Grad de protectie IK | IK03 |
| Tropicalizare | 2 conformitate cu SR EN 60068-1 |
| Umiditate relativă | 95 % la 55 °C |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -25...70 °C |
| Temperatura de depozitare | -40...80 °C |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--|--|
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Under investigation |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garantie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|