



### Principale

Gama	PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului	VLT
Tip produs sau componenta	Voltmeter
Compatibilitate gama	Prisma P ușă Prisma G ușă
Scala	0-500 V
Tip tehnologie	Feromagnetic
Tip scala	80 mm peste 90°
Suport de montare	Fata frontala

### Suplimentare

Tip de masurare	Tensiune
Clasa de precizie	Clasa 1,5
Putere consumata	3 VA
Puterea consumată în VA	3 VA
Încercare la suprasarcină	1.2 Un, permanent 2 Un, 5 s
Montare dispozitiv	Ingropat
Pozitie de operare	30°/vertical
Lățime	96 mm
Înălțime	96 mm
Adâncime	75 mm
Abatere a temperaturii	+/- 0,003 %/°C

### Mediu

Standarde	IEC 61000-4 IEC 60051-1 IEC 61010-1
-----------	---

Grad de protecție IP	IP52
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...50 °C
Temperatura de referință	23 °C

### Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substanțele în scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informații privind sfârșitul duratei de viață</a>
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

### Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------