



Principale

Gama de produse	ARGUS presence detector
Gama	ARGUS
Tip produs sau componenta	Detector de prezență
Tenta de culoare	Polar white
Cod de culori	RAL 9010
Tip de ambalaj	Carton

Suplimentare

[Ue] tensiune operationala nominala	220/230 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Compatibilitate intrare	Buton și insert electronic
[Ue] tensiune operationala nominala	220/230 V
Funcția intrării	1 x external triggering PL
Tensiune de iesire	DALI 15 V c.c.
Curent de iesire	10 A
Curent de ieșire	≤30 mA DALI
Tip de setare	Reglajul timpului Sensibilitate luminoasă reglabilă
Tip de control	Telecomanda
Funcție disponibilă	Constant light control Master function
Temporizare	10 s...30 min
Reglare intensitate luminoasă	10...1000 lux
Unghi de detecție orizontal	0...360 °
Detection range	Radius 7 m
Material	PC (policarbonat) brilliant
Montare dispozitiv	Ceiling
Înălțimea de montare	2,5 m

Mediu

Grad de protecție IP	IP20
Temperatura ambiantă pentru utilizare	0...25 °C
Protecția mediului și probleme	Fără halogen

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declarația REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declarația RoHS UE
Fără mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declarația RoHS China Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declarația privind substanțele în scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informații privind sfârșitul duratei de viață
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------