



⚠ Producție întreruptă

Stare comercială

Producție întreruptă: 31 decembrie 2015

Sfârșitul duratei de funcționare: 31 decembrie 2020

ASISAFEMON2 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți pentru mai multe informații.

Principale

Tip produs sau componenta	Monitorizare linie AS-Interface
Profil AS-i	7.F
Aplicatie specifica produsului	Pentru monitorizarea primară a dispozitivelor de securitate
Numărul circuitelor de securitate	2 ND + 2 ND
Număr ieșire discretă	2

Suplimentare

Tip de ieșire	Cu semiconductori
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. +/- 15 %
Consum de curent	44 mA pentru linie AS-Interface
[Ie] curent nominal de funcționare	0,2 A
Timp de raspuns	< 40 ms
Maximum pick up duration	10000 ms
Tip de intrare	Cuplaj optoelectronic, 10 mA la 24 V pentru control protecție funcție Cuplaj optoelectronic, 10 mA la 24 V pentru start funcție
Tip de ieșire discreta	Tranzistor PNP iesiri, 0.2 mA
Tip de protecție	Fuzibil extern
Maximum associated fuse rating	4 A
Material carcasa	Poliamidă PA66
Mod de fixare	Prindere cu cleme, montare pe sina DIN simetrica conformitate cu EN 50022
Semnalizare locala	Alimentare linie AS-Interface 2 LED-uri (verde) Ieșiri de securitate închise 2 LED-uri (verde) Defect linie AS-Interface 2 LED-uri (rosu) Ieșiri de securitate deschise (permanent) sau ieșire de eroare (clipire) 2 LED-uri (rosu) Semnal de restart 2 LED-uri (galben)
Greutate produs	0,45 kg

Mediu

Standarde	EN 954-1 categoria 4 ISO 13851 IEC 61508 ISO 13849-1 categoria 4 EN/IEC 61496-1 EN 61000-6-2 EN 50081-2
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN 574
EN/IEC 60204-1
EN 50295
SR EN 60947-5-1

Certificari produs	UL CSA TÜV
Grad de protectie IP	IP20
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...60 °C
Temperatura de depozitare	-30...70 °C

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------