



Stare comercială

Producție întreruptă: 31 decembrie 2015

Sfârșitul duratei de funcționare: 31 decembrie 2020

ASISSLB4 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți pentru mai multe informații.

⚠ Producție întreruptă

Principale

Tip produs sau componenta	Interfata pentru oprire de urgență Ø 22
Compatibilitate gama	Sistem de cablare AS-Interface
Material inel de fixare	Metal
AS-Interface	0.B.F.F
Alimentare	Prin interfata AS

Suplimentare

Tip și compoziție contacte	1 NC + 1 NC
Adresare	Cu ajutorul bornei de reglare
[Us] tensiune de alimentare nominală	24 V c.c. - 15...15 %
Putere consumată	1,2 W
Consum de curent	45 mA pentru linie AS-Interface
Conexiuni - borne	Linie AS-Interface IDC
Durabilitate mecanică	300000 cic
Greutate produs	0,08 kg

Mediu

Standarde	ISO 13849-1 categoria 4 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 EN 954-1 categoria 4
Certificari produs	TÜV UL CSA
Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-10...55 °C
Temperatura de depozitare	-25...85 °C
Rezistența la socuri	10 gn
Rezistența la vibrații	5 gn

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declarația RoHS UE
-------------------	---

Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------