



### Stare comercială

Produs întrerupt: 31 decembrie 2015

Sfârșitul duratei de funcționare: 31 decembrie 2020

ASISSLC1 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți pentru mai multe informații.

! Produs întrerupt

### Principale

Tip produs sau componenta	Interfata pentru produse cu conector
Compatibilitate gama	Sistem de cablare AS-Interface
Intrare pentru cablu	1 intrare pentru M12
Număr de contacte	2
AS-Interface	0.B.F.F
Alimentare	Prin interfata AS

### Suplimentare

Adresare	Cu ajutorul bornei de reglare
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. - 15...15 %
Putere consumata	1,2 W
Consum de curent	45 mA pentru linie AS-Interface
Conexiuni - borne	pentru linie AS-Interface 1 conector M12
Greutate produs	0,04 kg

### Mediu

Standarde	EN 954-1 categoria 4 ISO 13849-1 categoria 4 EN/IEC 60204-1 SR EN 60947-5-1
Certificari produs	UL CSA TÜV
Grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientă pentru utilizare	-10...55 °C
Temperatura de depozitare	-25...85 °C
Rezistenta la socuri	10 gn
Rezistenta la vibratii	5 gn

### Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------