



Stare comercială

Producție întreruptă: 31 decembrie 2015

Sfârșitul duratei de funcționare: 31 decembrie 2020

ASISSLC2 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți pentru mai multe informații.

! Producție întreruptă

Principale

Tip produs sau componenta	Interfata pentru produse cu conector
Compatibilitate gama	Sistem de cablare AS-Interface
Intrare pentru cablu	2 intrări pentru M12
Număr de contacte	2
AS-Interface	0.B.F.F
Alimentare	Prin interfata AS

Suplimentare

Adresare	Cu ajutorul bornei de reglare
[Us] tensiune de alimentare nominală	24 V c.c. - 15...15 %
Putere consumată	1,2 W
Consum de curent	45 mA pentru linie AS-Interface
Conexiuni - borne	pentru linie AS-Interface 1 conector M12
Greutate produs	0,05 kg

Mediu

Standarde	EN 954-1 categoria 4 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 ISO 13849-1 categoria 4
Certificări produs	CSA UL TÜV
Grad de protecție IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-10...55 °C
Temperatura de depozitare	-25...85 °C
Rezistența la socuri	10 gn
Rezistența la vibrații	5 gn

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Regulamentul RoHS China	Declarația RoHS China

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

WEEE

În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie

18 months
