



Stare comercială

Producție întreruptă: 31 decembrie 2015

Sfârșitul duratei de funcționare: 31 decembrie 2020

ASISSLLS nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți pentru mai multe informații.

! Producție întreruptă

Principale

Tip produs sau componenta	Interfata pentru produse cu intrare ISO
Compatibilitate gama	Sistem de cablare AS-Interface
Intrare pentru cablu	1 intrare pentru M16
Număr de contacte	2
Profil AS-i	0.B.F.F
Alimentare	Prin interfata AS

Suplimentare

Adresare	Cu ajutorul bornei de reglare
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. - 15...15 %
Putere consumata	1,2 W
Consum de curent	45 mA pentru linie AS-Interface
Conexiuni - borne	Linie AS-Interface IDC
Greutate produs	0,04 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1 ISO 13849-1 categoria 4 EN 954-1 categoria 4 EN/IEC 60204-1
Certificari produs	CSA UL TÜV
Grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientă pentru utilizare	-10...55 °C
Temperatura de depozitare	-25...85 °C
Rezistenta la socuri	10 gn
Rezistenta la vibratii	5 gn

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------