



ASITERV2 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

❗ Produc#ie întrerupt#

Principale

Tip produs sau componenta	Adjustment and diagnostics terminal
Compatibilitate gama	Sistem de cablare AS-Interface
Aplicatie specifica produsului	Allows addressing of AS-Interface V1 and V2.1 slaves and diagnostics
Alimentare	LR6 batteries

Suplimentare

Utilizare borna	2500 addressing operations
Tip afisaj	Ecran LCD
Tip tastatura	Selector switch + 4 keys
Conexiune electrica	Cablu pentru XZMG1. sau ASITERACC.. Cablu infraroșu pentru ASITERIR1
Tip de protectie	Protectie la suprasarcina Protectie la scurtcircuit
Lățime	84 mm
Înălțime	195 mm
Adâncime	35 mm
Greutate produs	0,5 kg

Mediu

Temperatura ambientă pentru utilizare	0...55 °C
Temperatura de depozitare	-20...55 °C
Grad de protectie IP	IP40

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------
