



Principale

Gama	Exiway
Nume produs	Astro Guida
Tip produs sau componenta	Semn de iesire de urgenta
Domeniul de aplicare al aparatului	Semnal
Function	Standard
Alimentare	Mentinut
Culoare	Alb
Culoare sursa de lumina	Alb
Echipament livrat	5 pictogram stickers bracket flag installation
Tip capac	Transparent

Suplimentare

Compatibilitate gama	telecomanda
[Ue] tensiune operationala nominala	200...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Putere consumata	12 VA
Curentul consumat	52 mA
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Capacitate baterie	1,5 Ah la 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Autonomie	3 h
Ztimp de încărcare	24 H
Tip bec	Lumină catodică rece 40000 H
Flux luminos	Mod menținut 40 lm Condiția de urgență 25 lm
Distanța de vizibilitate	24 m
Indicator type	Indicator two sides
Material	Plastic carcasa Plastic capac

Montare dispozitiv	Aparent ceiling Hanging ceiling Aparent wall Electrified track Flag type bracket wall
Înălțime	213 mm
Lățime	261 mm
Adâncime	35 mm
Greutate produs	0,865 kg

Mediu

Grad de protecție IP	IP42
Grad de protecție IK	IK06
Temperatura ambiantă pentru utilizare	0...40 °C
Rezistență la foc	850 °C
Standarde	IEC 50-11 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 EN 1838 EN 60598-2-22

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------