



Principale

Range of product	Multi 9
Tip produs sau componenta	Contact comutator
Nume scurt al dispozitivului	OFSP
Compozitie contacte de semnalizare	1 C/O 1 NC
[In] curent nominal	3 A 380...415 V c.a. - 50/60 Hz 6 A 220...240 V c.a. - 50/60 Hz 1 A 130 V c.c. 1,5 A 60 V c.c. 2 A 48 V c.c. 6 A 24 V c.c.

Suplimentare

Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Conexiuni - borne	Terminal tunel2 cablu(ri) 1...1,5 mm ² - flexibil Terminal tunel2 cablu(ri) 1...1,5 mm ² - rigid
Cuplu de strângere	0,8 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------