



### Principale

Range of product	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobina de minima tensiune
Nume scurt al dispozitivului	MN
Tensiune circuit de comanda	230...240 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control	Standard
Module de 9 mm	4

### Suplimentare

Compatibilitate gama	Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Înălțime	113 mm
Lățime	32 mm
Adâncime	78 mm
Greutate produs	0,134 kg
Durabilitate electrică	10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
Conexiuni - borne	Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rigid Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibil Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexible with ferrule Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibil Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup> - rigid Plate terminal - 2 cablu(ri) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a firului	9 mm 10 mm
Cuplu de strângere	1 N.m
Cod compatibilitate	MN

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificari produs	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Grad de protectie IP	IP20 B conformitate cu SR EN 60947-5-1 IP4 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Categorie de supratensiune	II
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

## Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------