



Prezentare generală

Denumire model	APC BACK-UPS 700VA, 230V, AVR, SCHUKO Sockets
Include	Manual de utilizare
TimP de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Albania , Andorra , Austria , Azerbaidjan , Belgia , Bosnia și Herțegovina , Bulgaria , Croația , Estonia , Georgia , Germania , Grecia , Ungaria , Islanda , Italia , Letonia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Olanda , Portugalia , România , Federația Rusă , Slovenia , Spania , Turcia , Turkmenistan

Ieșire

Capacitate putere de ieșire	390 Wați / 700 VA
Putere max. configurabilă (wați)	390 Wați / 700 VA
Tensiune nominală la ieșire	230V
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	50/60 Hz +/-1 Hz
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	Linie interactivă
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
Conexiuni de ieșire	(4) Schuko CEE 7 (Battery Backup)

Intrare

Tensiune nominală de intrare	230V
Frecvență de intrare	50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automată)
Conexiuni de intrare	Schuko CEE 7/7P
Lungime cablu	1.52 metri
Interval tensiune de intrare pentru operații principale	140 - 300 V
Capacitate disjunctoare alimentare	7 A

Durată de funcționare baterii &

Tip de acumulator	Baterie cu plăci de plumb și acid, etanșată, care nu necesită întreținere, cu electrolit suspendat:
TimP de reîncărcare tipic	6 oră(ore)

Management comunicații &

Panou de comandă	Afișaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Înlocuire baterie și indicatoare de suprasarcină
Alarmă sonoră	Alarmă când funcționează pe baterie: alarmă distinctă pentru baterie descărcată: alarmă sub formă de ton continuu la suprasarcină

Protecție la supratensiune și filtrare

Capacitate nominală supratensiune	273 Jouli
-----------------------------------	-----------

Caracteristici fizice

Înălțime maximă	200.0 mm
Lățime maximă	115.0 mm
Adâncime maximă	256.0 mm
Greutate netă	6.0 kg
Greutate de transport	6.4 kg
Înălțime transport	275.0 mm
Lățime de transport	295.0 mm
Adâncime transport	340.0 mm

Ambiental

Mediu de operare	0 - 40 °C
Umiditate relativă de funcționare	0 - 95 (non-condensing) %
Înălțime de operare	0-3000 metri
Temperatură de depozitare	-15 - 40 °C
Umiditate relativă depozitare	0 - 95 (non-condensing) %
Înălțime depozitare	0-9000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafața unității	45.000 dB

Conformanță

Garanție standard	2 ani reparații sau înlocuire
-------------------	-------------------------------

Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
Regulament REACH	REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)