



Prezentare generală

Denumire model	APC Back-UPS 650, 230 V
Include	CD cu software , Documentație pe CD , Cant. 2 - Cordoane de alimentare detașabile IEC C13 până la IEC C14 , Cablu USB
Timp de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Albania , Algeria , Andorra , Angola , Argentina , Armenia , Austria , Azerbaidjan , Bahrain , Belarus , Belgia , Benin , Bolivia , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Republica Centrafricană , Ciad , Chile , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Coasta de Fildeș , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Dominica , Egipt , Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Finlanda , Franța , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Grenada , Guadalupe , Guineea , Guyana Franceză , Ungaria , Islanda , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Iordania , Kazahstan , Kenya , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Madagascar , Malawi , Mali , Malta , Martinica , Mauritania , Mauritius , Mayotte , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Namibia , Olanda , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Paraguay , Peru , Polonia , Portugalia , La Réunion , România , Federația Rusă , Rwanda , SFÂNTUL CRISTOFOR ȘI NEVIS , SFÂNTA LUCIA , SFÂNTUL VICENȚIU ȘI GRENADINE , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sudan , Suriname , Suedia , Elveția , Tajikistan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Togo , Tunisia , Turcia , Turkmenistan , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Uruguay , Uzbekistan , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe

Ieșire

Capacitate putere de ieșire	400 Wați / 650 VA
Putere max. configurabilă (wați)	400 Wați / 650 VA
Tensiune nominală la ieșire	230V
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	47 - 63 Hz
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	Standby
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
Conexiuni de ieșire	(1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Surge Protection) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Intrare

Tensiune nominală de intrare	230V
Frecvență de intrare	47 - 63 Hz , 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automată)

Conexiuni de intrare	IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operații principale	180 - 266 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru funcționarea alimentării de la rețea	160 - 286V
Curent maxim de intrare	7 A
Capacitate disjunctor alimentare	7 A

Durată de funcționare baterii &

Tip de acumulator	Baterie cu plăci de plumb și acid, etanșată, care nu necesită întreținere, cu electrolit suspendat: etanș
Timp de reîncărcare tipic	8 oră(ore)
Replacement Battery	RBC17
Cantitate RBC™	1

Management comunicații &

Port(Uri) interfață	Cablu RS232 de semnalizare simplă opțional , USB
Panou de comandă	Afișaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Înlocuire baterie și indicatoare de suprasarcină
Alarmă sonoră	Alarmă când funcționează pe baterie: alarmă distinctă pentru baterie descărcată: alarmă sub formă de ton continuu la suprasarcină

Protecție la supratensiune și filtrare

Capacitate nominală supratensiune	310 Jouli
Protecție date în linie	Linie telefonică analogică pentru telefon/fax/modem/DSL (conector RJ-45)

Caracteristici fizice

Înălțime maximă	165.0 mm
Lățime maximă	91.0 mm
Adâncime maximă	284.0 mm
Greutate netă	6.03 kg
Greutate de transport	7.31 kg
Înălțime transport	494.0 mm
Lățime de transport	185.0 mm
Adâncime transport	415.0 mm
Unități Master Carton	1.0
Greutate Master Carton	16.09 lbs
Culoare	Bej
Coduri SCC	1073130421978 8
Unități per palet	48.0

Ambiental

Mediu de operare	0 - 40 °C
Umiditate relativă de funcționare	5 - 95 %
Înălțime de operare	0-3000 metri
Temperatură de depozitare	-15 - 45 °C
Umiditate relativă depozitare	5 - 95 %
Înălțime depozitare	0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafața unității	45.000 dB

Conformanță

Aprobări reglementare	Semn A , C-tick , CE , GOST , NEMKO
-----------------------	-------------------------------------

Garanție standard	2 ani reparații sau înlocuire
Politică de protecție echipament	Durată de viață: 100000 Euro , Durată de viață: 50000 GBP

Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
---	--------------
