



### Principale

Gama de produse	Canalis
Tip produs sau componenta	Busbar trunking
Compatibilitate produs	KBA

### Suplimentare

Domeniul de aplicare al aparatului	Iluminare Power socket distribution
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Ue] tensiune operatională nominală	230...400 V
[Uimp] tensiune nominală de ținare la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominală de izolație	690 V
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A la 35 °C
Frecvența rețea	50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	0,44 kA
[Ipk] curent nominal de ținare la vârf	4,4 kA
Thermal stress limit	195 kA <sup>2</sup> .s
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum voltage drop	<0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,67 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,61 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,54 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Mod de montare	Cu cleme
Descriere bara colectoare	Straight length
Polaritate canal de bara colectoare	L + N + PE
Number of tap-off outlets	3
Tip de control	Comunicare

Standarde	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Lățime	3140 mm
Adâncime	30 mm
Înălțime	46 mm
Lungime	3 m
Culoare	Alb (RAL 9003)
Greutate produs	2,4 kg
Cantitate per set	Set de 6

## Mediu

Grad de protecție IP	IP55 conformitate cu EN/IEC 60529
Grad de protecție IK	IK06 conformitate cu EN/IEC 62262
Temperatura de utilizare	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In)

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------