



Principale

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Gama de produse | Canalis |
| Tip produs sau componenta | Busbar trunking |
| Compatibilitate produs | KBB |

Suplimentare

| | |
|--|---|
| Domeniul de aplicare al aparatului | Power socket distribution Iluminare |
| Maximum radiated magnetic field | 2 pT |
| [Ue] tensiune operationala nominala | 230...400 V |
| [Uimp] tensiune nominală de ținare la impuls | 4 kV |
| [Ui] tensiunea nominală de izolație | 690 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 40 A la 35 °C |
| Frecventa retea | 50/60 Hz |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 0,94 kA |
| [Ipk] curent nominal de ținare la vârf | 9,6 kA |
| Thermal stress limit | 900 kA ² .s |
| THDI | 0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A |
| Maximum voltage drop | <0,3 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,28 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,25 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,22 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Mod de montare | Cu suruburi |
| Descriere bara colectoare | Straight length |
| Polaritate canal de bara colectoare | L + N + PE |
| Numărul circuitelor | 2 |
| Number of tap-off outlets | 5 |
| Tip de control | Fara |
| Circuit de legare la pamant | Legare la pamant izolata |
| Standarde | EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6 |

| | |
|-------------------|----------------|
| Lățime | 3100 mm |
| Adâncime | 51 mm |
| Înălțime | 60 mm |
| Lungime | 3 m |
| Culoare | Alb (RAL 9003) |
| Greutate produs | 5,2 kg |
| Cantitate per set | Set de 6 |

Mediu

| | |
|--------------------------|---|
| Grad de protecție IP | IP55 conformitate cu EN/IEC 60529 |
| Grad de protecție IK | IK06 conformitate cu EN/IEC 62262 |
| Temperatura de utilizare | 0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In) |

Garan#ie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|