



Principale

Gama de produse	Canalis
Tip produs sau componenta	Busbar trunking
Compatibilitate produs	KBB

Suplimentare

Domeniul de aplicare al aparatului	Power socket distribution Iluminare
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Ue] tensiune operationala nominala	230...400 V
[Uimp] tensiune nominală de ținere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominală de izolație	690 V
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A la 35 °C
Frecventa retea	50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	0,44 kA
[Ipk] curent nominal de ținere la vârf	4,4 kA
Thermal stress limit	195 kA ² .s
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum voltage drop	<0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,67 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,61 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,55 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Mod de montare	Cu suruburi
Descriere bara colectoare	Straight length
Polaritate canal de bara colectoare	L + N + PE
Numărul circuitelor	1
Number of tap-off outlets	3

Tip de control	Comunicare
Standarde	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Lățime	3100 mm
Adâncime	51 mm
Înălțime	60 mm
Lungime	3 m
Culoare	Alb (RAL 9003)
Greutate produs	2,4 kg
Cantitate per set	Set de 6

Mediu

Grad de protecție IP	IP55 conformitate cu EN/IEC 60529
Grad de protecție IK	IK06 conformitate cu EN/IEC 62262
Temperatura de utilizare	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In)

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------